

LINHA AUTO (MZ) / AUTOMOTIVE CLEANING SERIES

MODELOS MODEL	CAPACID. CAPACITY	AQUECIMENT O HEATING	POTENCIA US POWER	FREQUÊNCIA US FREQUENCY	DIMENSÕES / MEASURES		ELEVADO R LIFT LOAD	VARRIMENTO ÓLEO LAMINAR OIL FLOW	TAMPA REVESTIDA ISOLATED TOP COVER	ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA POWER SUPPLY
					INTERNAS INTERNAL	EXTERNAS EXTERNAL				
	Lt	W	W	Hz	mm	mm	Kg (max.)			V / 50Hz
CXU-A100	100	3 000	1.500/750	28-38	450 x 450 x 500	650 x 650 x 650	--	sim /yes	optional	240+T/400+N+T
CXU-A150	150	3 000	1 000	28-38	700 x 510 x 500	1180 x 800 x 1450	50	sim /yes	optional	400+N+T
CXU-A300	300	6 000	3 000	28-38	900 x 650 x 650	1450 x 1100 x 1820	150	sim /yes	optional	400+N+T
CXU-A450	450	9 000	4 000	28-38	1100 x 650 x 700	1750 x 1100 x 2000	150	sim /yes	optional	400+N+T
CXU-A600	600	9 000	5 500	28-38	1000 x 850 x 750	1400 x 1250 x 2100	250	sim /yes	sim /yes	400+N+T
CXU-A1000	1 000	12 000	7 000	28-38	1500 x 1000 x 700	1850 x 1350 x 1100	500	sim /yes	sim /yes	400+N+T
CXU-A2000	2 000	18 000	10 500	28-38	1750 x 1100 x 1100	2550 x 1600 x 2400	750	sim /yes	sim /yes	400+N+T
CXU-A3000	3 000	24 000	14 000	28-38	2000 x 1200 x 1200	2800 x 1700 x 2500	1 000	sim /yes	sim /yes	400+N+T

Chapa Inox AISI espessura 2mm ate 600lt, 3mm seguintes.

O Departamento Industrial de CONIEX reserva-se no direito de modificar os dados contidos neste catalogo, a fim de melhoras de rendimento.