

LINHA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL SERIES										
MODELOS MODEL	CAPACIDADE CAPACITY	AQUECIMENTO HEATING	POTÊNCIA US POWER	FREQUÊNCIA US FREQUENCY	DIMENSÕES / MEASURES		ELEVADOR LIFT LOAD	VARRIMENTO ÓLEO LAMINAR OIL FLOW	TAMPA REVESTIDA ISOLATED TOP COVER	ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA POWER SUPPLY
					INTERNAS INTERNAL	EXTERNAS EXTERNAL				
	Lt	W	W	Hz	mm	mm	Kg (max.)			V / 50Hz
<b>CXU-T60</b>	60	3 000	1.100/550	28-38	450 x 300 x 450	610 x 460 x 600	--	optional	optional	240+T/400+N+T
<b>CXU-T100</b>	100	5 000	1.500/750	28-38	450 x 450 x 500	650 x 650 x 650	--	optional	optional	240+T/400+N+T
<b>CXU-T250</b>	225	9 000	4.000/2.000	28-38	500 x 500 x 900	700 x 700 x 1100	--	optional	optional	400+N+T
<b>CXU-T450</b>	450	12 000	8.000/4.000	28-38	1000 x 500 x 900	1200 x 700 x 1000	--	optional	optional	400+N+T
<b>CXU-T600</b>	600	12 000	5 000	28-38	1000 x 850 x 750	1400 x 1250 x 1050	500	optional	sim /yes	400+N+T
<b>CXU-T1000</b>	1 000	18 000	7 000	28-38	1500 x 1000 x 700	1850 x 1350 x 1100	500	optional	sim /yes	400+N+T
<b>CXU-T2000</b>	2 000	24 000	10 000	28-38	1750 x 1100 x 1100	2150 x 1450 x 1450	1 000	optional	sim /yes	400+N+T
<b>CXU-T2500</b>	2 500	30 000	12 000	28-38	2000 x 1350 x 1000	2400 x 1700 x 1550	1 000	optional	sim /yes	400+N+T
<b>CXU-T3000</b>	3 000	36 000	14 000	28-38	2200 x 1300 x 1000	2700 x 1600 x 1700	1 500	optional	sim /yes	400+N+T
<b>CXU-T5000</b>	5 000	40 000	24 000	28-38	2400 x 1650 x 1200	3000 x 2000 x 1900	1 500	optional	sim /yes	400+N+T

Chapa inox AISI 304 espessura 2mm

O Departamento Industrial de CONIEX reserva-se no direito de modificar os dados contidos neste catalogo, a fim de melhoras de rendimento.